

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

ALTEX BOND TX

SECCION I DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

EMPRESA:	Grupo Industrial Alce S.A DE C.V.Camino a Santa María Totoltepec No. 505, Col. Santa María Totoltepec C.P. 50245 Toluca, Edo. De México.Teléfono: 01 (722) 2 75 06 40 al 46
-----------------	--

SECCION II DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO:	ALTEX BOND TX
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:	Adhesivo Acrílico para Mezclas de Productos Cementosos Al-Koat, concreto, mortero y mampostería.
PRESENTACION:	19 lts.

SECCION III IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

Componente No. 1	- Resina	- Emulsión Acrílica
Componente No. 2	- Cargas Minerales	- Sin Contenido
Componente No. 3	- Conservadores	- No Mercuriales

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

SECCION IV PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Estado Físico: Líquido Densidad Aparente (kg/dm³): 1.065
Colores: Blanco Lechoso

SECCION V RIESGOS SOBRE FUEGO EXPLOSION

No presenta riesgo de combustión, inflamación, fusión, autoignición, volatilidad, ó explosión

SECCION VI RIESGOS PARA LA SALUD

Producto no tóxico, no contaminante, no degradable, no sufre descomposición, y no presenta riesgo a terceros en almacenamiento. Contiene conservadores no tóxicos para utilizarse como adhesivo en Sistemas de Impermeabilización Cementosos para Cisternas.

A. Ingestión Accidental: No provocar vómito, consulte a un médico.
B. Inhalación: No presenta riesgo.
C. Piel (Contacto y Absorción): Puede originar irritación por contacto muy extenso con la piel. Utilizar cremas humectantes.
D. Ojos: En caso de contacto lavar con agua en abundancia y consultar un médico.

SECCION VII PROTECCION ESPECIAL

No se requiere protección especial para su manejo, almacenamiento, preparación ó aplicación.
Recomendamos utilizar lentes de seguridad y guantes para la aplicación del producto como medidas precautorias.

SECCION VIII MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El ALTEX BOND TX se presenta en envases cerrados de plástico, con una vida útil de almacenamiento de 12 meses. Se

AL-KOAT[™]
IMPERMEABILIZANTES

by



HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

recomienda almacenar el producto en su envase original, sobre tarima, en un lugar seco y en interior. Agitarlo antes de usar si hay asentamiento.

SALUD	1
FLAMABILIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	A
REACTIVIDAD	0